



TEKNISET TIEDOT 005:

Hitsattava jousisarana. Jousen voima sulkee oven. Sarana on suunniteltu alunperin käytettäväksi teräksisiin oviin mutta voidaan käyttää monipuolisesti kohteisiin joissa tarvitaan oven automaattista sulkeutumista.

- Tuotekoodit: 005 OK ja 005 VK
- Materiaali: Teräs
- Kuulalaakerointi kantaa pystysuuntaista painoa ja neulalaakerointi antaa sujuvan ja kevyen käynnin
- Ovi on saranan asennuksen jälkeen nostettavissa pois
- Sarana voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan saranan materiaalien ja mittojen suhteen
- Sarana sisältää osat: laakeripää (tappi), holkki, jousi ja lukitustappi

KÄYTTÖKOHEET

- Teräksiset palo-ovet
- Raskaat ovet ja luukut
- Paljon käytettävät ovet ja luukut
- Soveltuu myös vaaka-asennuksiin

ASENNUSOHJE

- Huomioi saranan kätisyys. Kätisyys määräytyy oven aukeamissuunnasta katsottuna: Oikealla puolella oleva sarana on oikeankätinen (R) ja vasemmalla puolella oleva sarana on vasemmankätinen (L).
- Jousi on mahdollista vaihtaa vain jos oven pystyy nostamaan pois.
- Asemoi ovi / portti paikoilleen. Asenna yläpuolen laakeripää oveen (lyhyempi osa) ja alapuolen holkki (pidempi osa) karmiin hitsaamalla
- Jousi kiristetään hitsauksen jälkeen. Kiristysuunta on oven sulkeutumissuunta. Kiristä jousenvetäjää (alaosan alapäässä oleva osa) yksi reikäväli oven ollessa suljettu ja laita lukitustappi paikoilleen.
- Ovea avautuessa jousi kiristyy lisää ja kerää näin voimaa oven sulkeutumista varten. Mikäli ovi ei sulkeudu itsestään tai halutaan lisää voimaa sulkeutumiseen kiristetään yksi reikäväli lisää.

