

TEKNISET TIEDOT:

Kuulalaakeroitu teollisuussarana pystyasennuksiin kolmiolehdillä. KLR 100/65

- Tuotekoodi: 021
- Materiaali: Teräs
- Rasvanippa mahdollistaa saranan lisärasvauksen.
- Karkaistussa teräskupissa olevat kuulalaakerit kantavat luukun painoa saranan kaikissa asennoissa.
- Saranan sielu on sisempänä lehden alapintaa, saranan liike ei naarmuta asennuspintaa.
- Saranasta on olemassa eri versioita erilaisilla lehdillä ja eri pituudella
- (Eri tuotekoodit eri variaatioilla: 020, 022, 023, 024)
- Erillistilauksesta eri koko ja pinnoitusvaihtoehdot.

KÄYTTÖKOHTEET

- Raskaat ovet ja luukut
- Paljon käytettävät ovet ja luukut
- Haasteelliset ympäristöt: tärinä, pöly

ASENNUSOHJE

- Sarana voidaan asentaa kaikkiin asentoihin
- Sarana kiinnitetään ruuveilla tai hitsaamalla oveen ja karmiin
- Jos sarana hitsataan molemmilta puolilta, ovea ei voida irrottaa saranaa ja laakerointia purkamatta.

